

Дизельная гидравлическая станция HYCON HPP13D



Технические данные	
Поток масла, л/мин	1x20, 1x30
Номин.рабочее давление, bar	120
Клапан сброса давления, bar	140
Насос	шестерёнчатый
Температура масла	Макс. 70°C
Объём бака гидравл.масла, л	Мин. 6/ макс. 8
Объём топливного бака, л	6,5
Заполненная гидросистема, л	9
Система фильтрации (фильтр)	25 микрон
Двигатель	Lombardini LD15-440 11.0HP
Поток	регулируемый
Размеры (ДхШхВ)	710x595x645 мм
Вес, без гидравлического масла, кг	96
Запуск (стартер)	Ручной и электрич.



HYCON HPP13D это средних размеров гидравлическая дизельная станция, сделана для требовательных пользователей. Эта маслостанция даёт Вам максимум энергии для работы таких инструментов как *отбойные молотки, погружные шламовые помпы, отрезные пилы, дрели, перфораторы, буровые инструменты, гайковёрты и многие другие инструменты.*

Преимущества:

- Лёгкая транспортировка в автомобиле
- Клапан On \Off для лёгкой смены инструмента
- Станция **крайне простая** в обслуживании – прямой доступ ко **всем** частям
- Встроенный датчик уровня масла
- Мало изнашиваемых деталей /все части работают в масле/ низкая стоимость
- Очень прочный и крепкий каркас
- Высококачественный дизельный двигатель
- Система **запуска ручная и электрическая**



Официальный представитель HYCON на Украине
НПО «АВИА»

(048)746-65-65, (048)746-65-66

market@avia-npo.com

www.avia-npo.com